

DOWNLIGHT DL09 12W

«Bøttedownlight»

Effektivt downlight 125-145Lm/W, med hullmål på 160-170mm, lav blending UGR19 som gir et svært godt lys uten å blende. Downlighten er utstyrt med bryter som gjør det mulig å endre fargetemperatur.

Velg mellom 3000K, 3500K og 4000K.



TEKNISK INFO

Driver standard:	Philips Certa
Driver DALI	Philips Xitanium
LED:	2835SMD

Systemeffekt:	12W
---------------	-----

Tilkobling:	AC230V
-------------	--------

Lumen:	1500-1740 lm
--------	--------------

Fargetemperatur:	3K,3,5K, 4K
------------------	-------------

UGR:	19
------	----

CRI:SDCM	80 / 3
----------	--------

Lysspredning:	60°
---------------	-----

Farge:	Hvit
--------	------

IP:	IP 44 front
-----	-------------

Levetid:	100 000 t
----------	-----------

Lystilbakegang:	L80B50
-----------------	--------

Mål:	Diameter = 190mm Dypde = 61mm Hullmål = 160-170mm
------	---

Spesifikasjon: Downlight DL09 12W

Standard Driver

Dali

B-kar: 10A: 61stk. 16A: 98stk.

B-kar: 10A: 28stk. 16A: 45stk

C-kar: 10A: 101stk. 16A: 116stk.

C-kar: 10A: 46stk. 16A: 76stk.

MÅL

