



Anello in alluminio con schermo inferiore in policarbonato opale ad alta trasmittanza. Disponibile nelle versioni parete/soffitto e sospensione. Emissione di luce diretta attraverso modulo LED. Potenza apparecchio da 48W a 120W e flusso luminoso dell'apparecchio da 3421 lm a 8798 lm, con dimmerazione DALI/PUSH DIM di serie su tutte le versioni. Possibilità di avere LED 4000K su richiesta. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero o decorata a mano con foglia oro. Possibili colori custom su richiesta. Versione a sospensione fornita con 3 cavi in acciaio regolabili in lunghezza (6 cavi per ø 1800). Versioni a parete/soffitto fornite di kit di montaggio semplificato. Ideale per ambienti residenziali, grandi composizioni per uffici, strutture ricettive e spazi pubblici. Spedizione del prodotto in un pezzo unico già assemblato.

Aluminium ring with bottom high-transmittance screen in opal polycarbonate. Available in wall/ceiling and suspension versions. Emission of direct light provided by LED module. Luminaire power from 48W to 120W and luminaire luminous flux from 3421 lm to 8798 lm, with DALI/PUSH DIM dimming on all versions. Possibility of having LED 4000K upon request. Ring eventually finished in polyacrylic paint in white, black or hand-decorated with golden leaf. Possible custom colors upon request. Suspended version supplied with 3 steel cables adjustable in length (6 cables for ø 1800 version). The wall/ceiling version is supplied with a simplified mounting kit. Ideal for residential use, great compositions for offices, hospitality facilities and public spaces. Delivery of the product in a single piece already assembled.

PAGE CATALOGUE 108	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	Kgn
	L08201.080.0102 Direct light	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W	8,00
	L08202.080.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3421 lm	
	L08221.080.0102	3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM *	
	L08201.120.0102 Direct light	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 81W	12,50
	L08202.120.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5865 lm	
	L08221.120.0102	3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM *	
	L08201.180.0102 Direct light	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 120W	15,50
	L08202.180.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8798 lm	
	L08221.180.0102	3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM *	

* 80 / 120 / 180 max 4 fixtures push dim

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

DISPONIBILI A RICHIESTA LED 4000K / ON REQUEST 4000K LED AVAILABLE

01 Bianco / White
02 Nero / Black
21 Foglia oro / Gold leaf



Anello in alluminio con schermo inferiore in policarbonato opale ad alta trasmittanza. Disponibile nelle versioni parete/soffitto e sospensione. Emissione di luce diretta attraverso modulo LED. Potenza apparecchio da 48W a 120W e flusso luminoso dell'apparecchio da 3421 lm a 8798 lm, con dimmerazione DALI/PUSH DIM di serie su tutte le versioni. Possibilità di avere LED 4000K su richiesta. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero o decorata a mano con foglia oro. Possibili colori custom su richiesta. Versione a sospensione fornita con 3 cavi in acciaio regolabili in lunghezza (6 cavi per ø 1800). Versioni a parete/soffitto fornite di kit di montaggio semplificato. Ideale per ambienti residenziali, grandi composizioni per uffici, strutture ricettive e spazi pubblici. Spedizione del prodotto in un pezzo unico già assemblato.

Aluminium ring with bottom high-transmittance screen in opal polycarbonate. Available in wall/ceiling and suspension versions. Emission of direct light provided by LED module. Luminaire power from 48W to 120W and luminaire luminous flux from 3421 lm to 8798 lm, with DALI/PUSH DIM dimming on all versions. Possibility of having LED 4000K upon request. Ring eventually finished in polyacrylic paint in white, black or hand-decorated with golden leaf. Possible custom colors upon request. Suspended version supplied with 3 steel cables adjustable in length (6 cables for ø 1800 version). The wall/ceiling version is supplied with a simplified mounting kit. Ideal for residential use, great compositions for offices, hospitality facilities and public spaces. Delivery of the product in a single piece already assembled.

PAGE CATALOGUE 108	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	Kgn
	P08201.080.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W	7,50
	P08202.080.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3421 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM *	
	P08221.080.0102		
	P08201.120.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 81W	12,00
	P08202.120.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5852 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM *	
	P08221.120.0102		
	P08201.180.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 120W	15,00
	P08202.180.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8770 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM *	
	P08221.180.0102		

* 800 / 1200 / 1800 max 4 fixtures push dim

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

DISPONIBILI A RICHIESTA LED 4000K / ON REQUEST 4000K LED AVAILABLE

01 Bianco / White
02 Nero / Black
21 Foglia oro / Gold leaf