

Wireupphängnings kitt.

En komplett pakettlösning för wireupphängning.

En komplett pakettlösning för upphängning, pendling av armaturer, strömskenor etc. Passande för alla slags undertak.

Genom att på ett enkelt sätt skruva upp takfästet (se bild 1) i undertaket därefter trä wiren genom hålet på skruvkoppen för att därefter skruvas på takfästet. Wiren träs igenom wiresnabblåset, quick release (se bild 2) som man på ett enkelt sätt justerar i höjddled. I kittet medföljer även en avlastningsbricka som man trär wiren igenom. Därefter borrar man ett 5 mm hål där wiren skall hänga och trär wiren med avlastningsbrickan igenom hålet, för att avlastningsbrickan skall lägga sig mot underlaget och hindra wiren från att åka genom hålet.

Kan på ett enkelt sätt pendlas från ventilations rör, balk, betongtak eller liknande taklösningar.

Vridclips med M6 tapp för T-profil 24 mm ingår. Skruva fast takfästet i vridclipset för möjlighet att hänga i T-profil.



Denna lösning kan belastas upp till 15 kg.

Wireupphängnings kittet innehåller:

1. 1st takfäste med skruvkopp.
2. 1st Wiresnabblås.
3. 1st 1,2 mm(eller 1,5mm) x 5 m med ändavslut.
4. 1st avlastningsbricka.
5. 1st wirelås 3,5 mm.
6. 1st M4 x 6 mm bult med låsbricka.
7. 1st vridclips för T-profil 24 mm.
8. 1st betongclips.



Artikel nummer MST 340
E-nummer 7904080

Självklart kan vi komponera ihop kitt enligt önskemål. Vårt utbud finner Ni lättast på www.masetek.se, under wire/tillbehör.

Har Ni önskemål, är Ni varmt välkomna att kontakta oss.